

Załącznik nr 2 do SIWZ (minimalne wymagania dotyczące urządzeń monitoringu)

- 2.2.1 Rejestrator:
- rozdzielczość: CCIR/PAL min. 704 × 576 pixeli
  - kompresja MPEG4
  - szybkość rejestracji min. 5 klatek na sekundę dla każdej kamery
  - sygnalizacja rejestracji, sygnalizacja LED – poprawnej pracy, awarii dysku, braku zasłonięcia kamery, utraty sygnału z kamery
- 2.2.2 Kamera:
- system TV: PAL, kolorowy z możliwością przejścia do trybu monochromatycznego przy słabym oświetleniu
  - liczba pikseli min. 752 (h) × 582 (v)
  - standard TV 625 linii, 50 obrazów/s
  - synchronizacja wewnętrzna
  - minimalne oświetlenie sygnału na 0,5 lux tryb kolorowy, 0,13 lux tryb mono; dla poziomu wyjściu 50 IRE, reflektanci sceny 89% oraz przy konkretnym zastosowanym w kamerze obiektywie (F-stop)
    - obiektyw napięciem zintegrowany zmienneogniskowy z przesłoną sterowaną DC, ogniskowa regulowana w zakresie 3÷9,5mm lub stałoogniskowy z ogniskową z przedziału (2-3 mm).
  - rozdzielczość pozioma 540 TVL
  - balans bieli automatyczny (AWB) oraz manualny
  - regulacja kontrastu obniżenia włączenie opcji zwiększenia kontrastu w przypadku kontrastu
  - kompens. przeciwosw. (BLC) regulowana ręcznie z polem wyboru obszaru
  - regulacja czułości AGC (automatyczna regulacja czułości)
  - konstrukcja wandaloodporna
  - domyślna migawka kamera zmniejsza prędkość migawki w przypadku spadku natężenia oświetlenia
  - wideodetekcja lokalna wideodetekcja dla co najmniej 4 obszarów